SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =s:\magdata\LCLS-II\Undulator\HXR-REFERENCE\DATASET0001\Tuning\Z Scans\Run 004\
INPUT-FILE-NAME =x+00000-y+000-bscanz.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYH
CORR-REQUIRED =1
GAMMA =26398
NOM-LAMBDA-U =0.03
NOM-K-VALUE =3.4571
NOM-LAMBDA-R =1.3857e-09
NUM-POLES =226
NUM-END-POLES =6
CELL-LENGTH =3.656


Bx Field Correction vs Zm
10^-5
1.800000000006
1.800000000004
1.800000000002
1.8
1.799999999998
Bx Corr (T)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5


By Field Correction vs Zm
10^-5
-2.399999999999801
-2.3999999999999
-2.4
-2.400000000000101
-2.400000000000201
By Corr (T)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
Zm Measurement Position (m)


Bx vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
Bx (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)


By vs Z
10-3
6
4
2
0
-2
-4
-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
By (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)


Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
13
47
80
114
147
180
214
Pole
Bx (T)
Z (m)


By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
10-3
By (T)
Z (m)


Abs(Fitted Peak Bx) vs Z, Excluding Ends
13
47
80
114
147
180
214
Pole
1.24
1.235
1.23
1.225
1.22
1.215
1.21
Abs(Peak Bx) (T)
Peak Fields: Ave = 1.228655 T, RMS = 0.004089 T
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


Abs(Fitted Peak By) vs Z, Excluding Ends
1
0.5
0
-0.5
-1
Abs(Peak By) (T)
Peak Fields: Ave = 0.000000 T, RMS = 0.000000 T
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Z (m)


Bx Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
Bx Peak And Zero Field Spacing (m)
Z (m)
13
47
80
114
147
180
214
Pole
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.015000 m, RMS = 0.000022 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.015000 m, RMS = 0.000039 m
0.0152
0.01515
0.0151
0.01505
0.015
0.01495
0.0149
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2


By Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
By Peak And Zero Field Spacing (m)
Z (m)
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.000000 m, RMS = 0.000000 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.000000 m, RMS = 0.000000 m
1
0.5
0
-0.5
-1
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1


s s Bx dz dz and s s By dz dz
10^-5
I2x
I2x Filt
I2y
I2y Filt
s s B dz dz (Tm**2)
Z (m)
6
4
2
0
-2
-4
-6
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2


X Trajectory
10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
X (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)


Y Trajectory
10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Y (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)


X Trajectory, Slope Corrected
10^-7
13
46
80
113
146
180
213
Pole
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
X Trajectory, Corrected (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)


Y Trajectory, Slope Corrected
10^-7
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Y Trajectory, Corrected (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)


Phase Relative To Cell Entrance
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
Phase (rad)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)



Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 2.787161 deg



Phase Match Error: Ave = 18.392818 deg, RMS = 2.959436 deg


Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
10^4
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Phase Error (deg)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)