SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =s:\magdata\LCLS2\Undulator\HGVPU\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 044\
INPUT-FILE-NAME =x+00000-y+000-bscanz.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYH
CORR-REQUIRED =1
GAMMA =26689
NOM-LAMBDA-U =0.026
NOM-K-VALUE =3.5
NOM-LAMBDA-R =1.3004e-10
NUM-POLES =260
NUM-END-POLES =4
CELL-LENGTH =3.656


Bx Field Correction vs Zm
Bx Corr (T)
1
0.5
0
-0.5
-1
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
By Field Correction vs Zm
By Corr (T)
1
0.5
0
-0.5
-1
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
Zm Measurement Position (m)


Bx vs Z
10^-3
10
8
6
4
2
0
-2
-4
15
53
92
130
168
207
245
Pole
Bx (T)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)


By vs Z
15
53
92
130
168
207
245
Pole
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
By (T)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)


Bx and By-scaled vs Z
15
53
92
130
168
207
245
Pole
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
-0.002
-0.004
-0.006
-0.008
-0.01
Bx (T), By Scaled
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)


|Bx| and |By-scaled| vs Z
10-3
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
15
53
92
130
168
207
245
Pole
|Bx| (T), |By Scaled|
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)


By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
15
53
92
130
168
207
245
Pole
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
By (T)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)


By Fitted Peaks vs Pole Number
By (T)
Pole Number
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
50
100
150
200
250



Peak Fields: Ave = 1.058030 T, RMS = 0.003917 T



Peak Field Spacing: Ave = 0.012999 m, RMS = 0.000020 m



Zero Field Spacing: Ave = 0.012999 m, RMS = 0.000031 m


X Trajectory
10^-5
15
53
92
130
168
207
245
Pole
X (m)
5
0
-5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
10^-4
X'
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
X'' (1/m)
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
Z position (m)


Y Trajectory
15
53
92
130
168
207
245
Pole
Y (m)
10-5
Y'
10-6
Y'' (1/m)
10-4
Z position (m)


X Trajectory
10-5
15
53
92
130
168
207
245
Pole
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
X (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


Y Trajectory
10-6
15
53
92
130
168
207
245
Pole
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
Y (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


X Trajectory, Slope Corrected
10^-6
15
53
92
130
168
207
245
Pole
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
X Trajectory, Corrected (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


Y Trajectory, Slope Corrected
10^-7
15
53
92
130
168
207
245
Pole
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
Y Trajectory, Corrected (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


Slippage
10^-8
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
15
53
92
130
168
207
245
Pole
Slippage (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


Slippage Residuals (Measured - Linear Fit) At Field Peaks, No Ends
10^-11
15
53
92
130
168
207
245
Pole
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
Slippage Residual (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)


Normalized Slippage
15
53
92
130
168
207
245
Pole
Normalized Slippage (m)
Z position (m)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5



Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 31.206355 deg


Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
15
53
92
130
168
207
245
Pole
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000
-8000
-10000
-12000
-14000
-16000
Phase Error (deg)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)