SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =s:\magdata\LCLS2\Undulator\HGVPU\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 067\
INPUT-FILE-NAME =x+00000-y+000-bscanz.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYH
CORR-REQUIRED =1
GAMMA =26689
NOM-LAMBDA-U =0.026
NOM-K-VALUE =3.5
NOM-LAMBDA-R =1.3004e-10
NUM-POLES =258
NUM-END-POLES =4
CELL-LENGTH =3.656


Bx Field Correction vs Zm
Bx Corr (T)
1
0.5
0
-0.5
-1
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
By Field Correction vs Zm
By Corr (T)
1
0.5
0
-0.5
-1
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
Zm Measurement Position (m)


Bx vs Z
10^-3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
Bx (T)
14
52
91
129
167
206
244
Pole
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)


By vs Z
14
52
91
129
167
206
244
Pole
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
By (T)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)


Bx and By-scaled vs Z
10^-3
14
52
91
129
167
206
244
Pole
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
Bx (T), By Scaled
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)


|Bx| and |By-scaled| vs Z
10-3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
14
52
91
129
167
206
244
Pole
|Bx| (T), |By Scaled|
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)


By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
14
52
91
129
167
206
244
Pole
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
By (T)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)


By Fitted Peaks vs Pole Number
By (T)
Pole Number
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
0
50
100
150
200
250



Peak Fields: Ave = 0.377294 T, RMS = 0.001648 T



Peak Field Spacing: Ave = 0.012999 m, RMS = 0.000018 m



Zero Field Spacing: Ave = 0.012999 m, RMS = 0.000036 m


X Trajectory
10-5
14
52
91
129
167
206
244
Pole
X (m)
10-5
X'
X'' (1/m)
Z position (m)


Y Trajectory
10^-6
14
52
91
129
167
206
244
Pole
Y (m)
10^-6
Y'
10^-5
Y'' (1/m)
Z position (m)


X Trajectory
10-6
14
52
91
129
167
206
244
Pole
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
X (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


Y Trajectory
10^-6
14
52
91
129
167
206
244
Pole
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
Y (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


X Trajectory, Slope Corrected
10-6
14
52
91
129
167
206
244
Pole
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
X Trajectory, Corrected (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


Y Trajectory, Slope Corrected
10^-6
14
52
91
129
167
206
244
Pole
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Y Trajectory, Corrected (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


Slippage
10^-9
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
14
52
91
129
167
206
244
Pole
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Slippage (m)
Z position (m)


Slippage Residuals (Measured - Linear Fit) At Field Peaks, No Ends
10^-11
14
52
91
129
167
206
244
Pole
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
Slippage Residual (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)


Normalized Slippage
14
52
91
129
167
206
244
Pole
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Normalized Slippage (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)



Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 64.758956 deg


Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
10^4
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
Phase Error (deg)
14
52
91
129
167
206
244
Pole
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)