SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =C:\magdata\Lcls\Undulator\L143−112000−03\RMA0001\Rough Tuning\Z Scans\Run 023\
INPUT−FILE−NAME =bscanz−dat.001
INPUT−FILE−TYPE =SLAC−VXVYBXBYVSZ
CORR−REQUIRED =1
CORR−FILE =c:\Insertion Device Analysis\Earth Field Correction\earth−field−corr.dat
CORR−FILE−TYPE =CORR−BXBYVSZ
GAMMA =26692.7
NOM−LAMBDA−U =0.03
NOM−K−VALUE =3.5
NOM−LAMBDA−R =1.5e−010
NUM−POLES =226
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656


Bx vs Z
x 10^-3
6
4
2
0
−2
−4
−6
Bx (T)
13
46
80
113
146
180
213
Pole
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)


By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)


X Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
X (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)


Y Trajectory
x 10^-6
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y (m)
13
46
80
113
146
180
213
Pole
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)



Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 15.621176 deg


Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
46
80
113
146
180
213
Pole
50
0
−50
−100
−150
−200
−250
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)