SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\mag000\DATASET0001\Tuning Results\Bscanz−Run 001\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =264.1884
NOM−LAMBDA−U =0.054
NOM−K−VALUE =1.385
NOM−LAMBDA−R =7.5787e−007
NUM−POLES =22
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =0.351


Bx Field Correction vs Z
x 10^-5
1.61
1.61
1.61
1.61
1.61
1.61
1.61
1.61
1.61
Bx Corr (T)
−2.8
−2.6
−2.4
−2.2
−2
−1.8
−1.6
−1.4


By Field Correction vs Z
x 10^-5
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
By Corr (T)
−2.8
−2.6
−2.4
−2.2
−2
−1.8
−1.6
−1.4
Z Position (m)


Bx vs Z
x 10^-3
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
Bx (T)
4
11
18
Pole
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z Position (m)


By vs Z
Pole
4
11
18
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
By (T)
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z Position (m)


By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
4
11
18
Pole
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
By (T)
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z Position (m)


By Fitted Peaks vs Pole Number
By (T)
Pole Number
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
0
5
10
15
20



Peak Fields: Ave = 0.279381 T, RMS = 0.002137 T



Peak Field Spacing: Ave = 0.026923 m, RMS = 0.000049 m



Zero Field Spacing: Ave = 0.026916 m, RMS = 0.000100 m


X Trajectory
x 10^-4
4
11
18
Pole
X (m)
x 10^-3
X'
X'' (1/m)
Z position (m)


Y Trajectory
x 10^-4
Y (m)
4
11
18
Pole
x 10^-5
Y'
x 10^-3
Y'' (1/m)
Z position (m)


X Trajectory
x 10^-5
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
X (m)
4
11
18
Pole
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z position (m)


Y Trajectory
x 10^-5
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Y (m)
4
11
18
Pole
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z position (m)


X Trajectory, Slope Corrected
x 10^-5
10
5
0
−5
4
11
18
Pole
X Trajectory, Corrected (m)
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z position (m)


Y Trajectory, Slope Corrected
x 10^-5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
4
11
18
Pole
Y Trajectory, Corrected (m)
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z position (m)


Slippage
x 10^-5
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Slippage (m)
4
11
18
Pole
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z position (m)


Slippage Residuals (Measured – Linear Fit) At Field Peaks, No Ends
x 10^-8
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Slippage Residual (m)
4
5
7
9
11
13
15
17
19
Pole
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
Z position (m)


Normalized Slippage
4
11
18
Pole
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Normalized Slippage (m)
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z position (m)



Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 2.707018 deg


Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
Pole
4
5
7
9
11
13
15
17
18
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Phase Error (deg)
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
Z position (m)