SLAC Magnetic Measurements

EPU Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta Data 2015\Repeat 2014 Measurements\Data Set 2 Run 050\LPHMF\K
INPUT-FILE-NAME =hall2-anal-probe1-field.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZBXYZH
CORR-REQUIRED =0
GAMMA =26671.59
NOM-LAMBDA-U =0
NOM-K-VALUE =0
NOM-LAMBDA-R =0
NUM-POLES =196
NUM-END-POLES =4
CELL-LENGTH =3.656


Bx, By, Bz vs Zm
Bx (T)
By (T)
Bz (T)
Zm Measurement Position (m)
1
0.5
0
-0.5
-1
0.4
0.2
-0.2
-0.4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Bx and By vs Z
6
36
66
98
129
160
191
Pole
Bx
By
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
Bx, By (T)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
5
37
68
99
130
161
193
Pole
1
0.5
0
-0.5
-1
Bx (T)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
6
36
66
98
129
160
191
Pole
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
By (T)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


Abs(Fitted Peak Bx) vs Z, Excluding Ends
5
37
68
99
130
161
193
Pole
0.74
0.73
0.72
0.71
0.7
0.69
0.68
Abs(Peak Bx) (T)
Peak Fields: Ave = 0.710605 T, RMS = 0.008221 T
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


Abs(Fitted Peak By) vs Z, Excluding Ends
6
36
66
98
129
160
191
Pole
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
Abs(Peak By) (T)
Peak Fields: Ave = 0.031572 T, RMS = 0.014050 T
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


Bx Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
Bx Peak And Zero Field Spacing (m)
0.0164
0.0163
0.0162
0.0161
0.016
0.0159
0.0158
0.0157
0.0156
5
37
68
99
130
161
197
Pole
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.016002 m, RMS = 0.000116 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.016000 m, RMS = 0.000066 m
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)


By Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
By Peak And Zero Field Spacing (m)
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
6
36
66
98
129
160
191
Pole
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.016163 m, RMS = 0.003951 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.016170 m, RMS = 0.003144 m
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


Bx Field Harmonics
|An|
|Bn|
Absolute Value Of An, Bn (T)
n
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20


By Field Harmonics
|An|
|Bn|
Absolute Value Of An, Bn (T)
n
10^-1
10^-2
10^-3
10^-4
10^-5
10^-6
10^-7
10^-8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20


X Trajectory
×10-6
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
5
37
68
99
130
161
193
Pole
X Trajectory (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


Y Trajectory
×10-6
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
5
37
68
99
130
161
193
Pole
Y Trajectory (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


X And Y Trajectories
×10-6
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
X, Y Trajectory (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)
X
Y


XY Trajectory Projection
×10-6
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Y Trajectory (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
X Trajectory (m)
×10-6


X Trajectory, Slope Corrected
×10-6
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
X Trajectory, Corrected (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


Y Trajectory, Slope Corrected
×10-6
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Y Trajectory, Corrected (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


Phase Relative To Cell Entrance
700
600
500
400
300
200
100
0
Phase (rad)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


Phase Error At Field Peaks, No Ends
5
37
68
99
130
161
193
Pole
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
Phase Error (deg)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)
Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 29.734221 deg


Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
5
37
68
99
130
161
193
Pole
-1960
-1980
-2000
-2020
-2040
-2060
-2080
-2100
Phase Error (deg)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


Phase Integral And Effective Length
×10^-5
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
PI
Fit
Phase Integral (T^2m^3)
Effective Length = 3.090926 m
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)


Re and Im Parts Of Ex(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
1.5e-12
120
60
1e-12
150
30
5e-13
180
0
210
330
240
300
270


Re and Im Parts Of Ey(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
2e-11
120
60
1.5e-11
150
30
1e-11
5e-12
180
0
210
330
240
300
270


Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
$\times 10^{18}$
7
6
5
4
3
2
1
0
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A)
0
5
10
15
ω / ω_1


Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
$\times 10^{18}$
Measured
Ideal
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A)
ω / ω_1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05


Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
$\times 10^{18}$
14
12
10
8
6
4
2
0
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A)
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
ω / ω_1
Measured
Ideal


Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
$\times 10^{18}$
14
12
10
8
6
4
2
0
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A)
4.96
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
ω / ω_1
Measured
Ideal