SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\A1−ANL\DATASET0001\Rough Tuning\Z Scans\Run 009\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26686.34
NOM−LAMBDA−U =0.033
NOM−K−VALUE =1.0475
NOM−LAMBDA−R =3.588e−011
NUM−POLES =144
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =2.376


Bx vs Z
x 10^-3
3
2
1
0
−1
−2
−3
11
42
72
102
133
Pole
Bx (T)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z Position (m)


By vs Z
11
42
72
102
133
Pole
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
By (T)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z Position (m)


X Trajectory
x 10^-5
11
42
72
102
133
Pole
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
X (m)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z position (m)


Y Trajectory
x 10^-6
11
42
72
102
133
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y (m)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z position (m)



Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 10.275370 deg


Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
x 10^4
6
5
4
3
2
1
0
11
42
72
102
133
Pole
Phase Error (deg)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z position (m)