SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\EPU\DATASET0001\Rough Tuning\Z Scans\Run 121\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26686.34
NOM−LAMBDA−U =0.0569
NOM−K−VALUE =2.348
NOM−LAMBDA−R =1.5007e−010
NUM−POLES =8
NUM−END−POLES =3
CELL−LENGTH =3.6985


Bx vs Z
0.015
0.01
0.005
0
−0.005
−0.01
Bx (T)
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
Z Position (m)
2
4
6
8
Pole


By vs Z
Pole
2
4
6
8
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
By (T)
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
Z Position (m)


X Trajectory
x 10^-5
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
−1.2
X (m)
2
4
6
8
Pole
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
Z position (m)


Y Trajectory
x 10^-6
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y (m)
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
Z position (m)
2
4
6
8
Pole



Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 0.000000 deg


Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
3
4
4
4
4
4
5Pole
−6600
−6610
−6620
−6630
−6640
−6650
−6660
−6670
−6680
Phase Error (deg)
−0.015
−0.01
−0.005
0
0.005
0.01
0.015
Z position (m)