SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\HXU-32\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 029\
INPUT-FILE-NAME =x+00000-y+000-bscanz.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYH
CORR-REQUIRED =0
GAMMA =7827.79
NOM-LAMBDA-U =0.032
NOM-K-VALUE =2.6963
NOM-LAMBDA-R =1.2103e-09
NUM-POLES =210
NUM-END-POLES =4
CELL-LENGTH =3.656


Bx vs Z
10^-3
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Bx (T)
11
43
74
105
136
168
199
Pole
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)


By vs Z
11
43
74
105
136
168
199
Pole
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
By (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)


By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
11
43
74
105
136
168
199
Pole
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
By (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)


By Fitted Peaks vs Pole Number
By (T)
Pole Number
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200



Peak Fields: Ave = 0.113640 T, RMS = 0.000726 T



Peak Field Spacing: Ave = 0.016001 m, RMS = 0.000025 m



Zero Field Spacing: Ave = 0.016000 m, RMS = 0.000055 m


s Bx dz vs Z
10-5
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
s Bx dz (Tm)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z (m)


s By dz vs Z
10^-4
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
s By dz (Tm)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z (m)


s s Bx dz dz vs Z
10^-5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
s s Bx dz dz (Tm**2)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z (m)


s s By dz dz vs Z
10^-5
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
s s By dz dz (Tm**2)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z (m)


s s Bx dz dz and s s By dz dz
10^-5
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
s s B dz dz (Tm**2)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z (m)
I2x
I2x Filt
I2y
I2y Filt


X Trajectory
10^-6
11
43
74
105
136
168
199
Pole
X (m)
10^-5
X'
X'' (1/m)
Z position (m)


Y Trajectory
10^-6
11
43
74
105
136
168
199
Pole
Y (m)
10^-6
Y'
10^-4
Y'' (1/m)
Z position (m)


X Trajectory
10^-6
11
43
74
105
136
168
199
Pole
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
X (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


Y Trajectory
10^-6
11
43
74
105
136
168
199
Pole
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Y (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


X Trajectory, Slope Corrected
10-6
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
11
43
74
105
136
168
199
Pole
X Trajectory, Corrected (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


Y Trajectory, Slope Corrected
10^-6
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
11
43
74
105
136
168
199
Pole
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Y Trajectory, Corrected (m)
Z position (m)


Slippage
10^-8
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
11
43
74
105
136
168
199
Pole
Slippage (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


Slippage Residuals (Measured - Linear Fit) At Field Peaks, No Ends
10^-12
11
43
74
105
136
168
199
Pole
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Slippage Residual (m)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)


Normalized Slippage
11
43
74
105
136
168
199
Pole
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Normalized Slippage (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)


Phase Relative To Cell Entrance
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
Phase (rad)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z (m)



Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 1.085888 deg


Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
10^4
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
Phase Error (deg)
11
43
74
105
136
168
199
Pole
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)