SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\L143−112000−35\DATASET0001\Rough Tuning\Z Scans\Run 042\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26652.52
NOM−LAMBDA−U =0.03
NOM−K−VALUE =3.4913
NOM−LAMBDA−R =1.4981e−010
NUM−POLES =226
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656


Bx Field Correction vs Z
x 10^-5
Bx Corr (T)
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4


By Field Correction vs Z
x 10^-4
By Corr (T)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Z Position (m)


Bx vs Z
x 10^-3
13
46
80
113
146
180
213
Pole
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
Bx (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)


By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)


By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)


By Fitted Peaks vs Pole Number
By (T)
Pole Number
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
0
50
100
150
200



Peak Fields: Ave = 1.272463 T, RMS = 0.005003 T



Peak Field Spacing: Ave = 0.015002 m, RMS = 0.000031 m



Zero Field Spacing: Ave = 0.015002 m, RMS = 0.000040 m


X Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
X (m)
x 10^-4
X'
X'' (1/m)
Z position (m)


Y Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Y (m)
x 10^-7
Y'
x 10^-4
Y'' (1/m)
Z position (m)


X Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
X (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)


Y Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)


X Trajectory, Slope Corrected
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
X Trajectory, Corrected (m)
Z position (m)
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2


Y Trajectory, Slope Corrected
x 10^-7
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
−3.5
−4
−4.5
−5
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Y Trajectory, Corrected (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)


Slippage
x 10^-8
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Slippage (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)


Slippage Residuals (Measured – Linear Fit) At Field Peaks, No Ends
x 10^-12
Slippage Residual (m)
Z position (m)
Pole
13
46
80
113
146
180
213
6
4
2
0
−2
−4
−6
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2


Normalized Slippage
13
46
80
113
146
180
213
Pole
14
12
10
8
6
4
2
0
Normalized Slippage (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)



Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 4.049480 deg


Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
46
80
113
146
180
213
Pole
15
10
5
0
−5
−10
−15
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Phase Error (deg)
Z position (m)